



ROHNERLUFT AG
GRUBENSTRASSE 6
8902 URDORF
SCHWEIZ

TEL +41 44 734 03 58
FAX +41 44 734 14 34
info@rohnerluft.ch
www.rohnerluft.ch

Preisfaktoren und allgemeine Zuschläge

Preisfaktoren

Materialien	Faktor	Dichtheitsklassen	Faktor (bis 500Pa)
Verz. Stahlblech	1.0	C - Klasse	1.00 = Standard
V2a	3.5	D - Klasse / Fett oder Wasserdicht	1.15
Alu	1.8		
Kupfer	4.0		
Uginox	3.5		

Isolationen

Art	Dicke	Fr./m2	Brandverhaltensgruppe / EN 13501-1
Glaswolle mit Flies	25mm	42.-	RF1
Kaiflex LS (Synthetischer Kautschuk)	10mm	80.-	RF2 / C-S2,d0
Kaiflex LS (Synthetischer Kautschuk)	13mm	94.-	RF2 / C-S2,d0
Kaiflex LS (Synthetischer Kautschuk)	19mm	99.-	RF2 / C-S2,d0
Kaiflex LS (Synthetischer Kautschuk)	25mm	125.-	RF2 / C-S2,d0
Kaiflex LS (Synthetischer Kautschuk)	32mm	163.-	RF2 / C-S2,d0
Mindestpreis für Isolation Kaiflex LS pro Bauteil Fr. 50.- Kaiflex LS ist FCKW-frei und HFCKW frei und hat die eco-bau Bewertung „basis“ Die Wärmeleitfähigkeit beträgt 0.035 W/m K			
Kautschuk für Einlage	19mm	67.-	RF2 cr / B-s3, d0
Kautschuk für Einlage	25mm	83.-	RF2 cr / B-s3, d0
Kautschuk für Einlage	32mm	105.-	RF2 cr / B-s3, d0

Mindestpreis für Isolation pro Bauteil Fr. 50.-
Die Wärmeleitfähigkeit beträgt 0.036 W/m K bei 20°C

Diverses

Zusammenbau von 2 Teilen	bis 1m	Fr. 40.-
	ab 1.01m	Fr. 50.-

Allgemeines

Preise in Schweizerfranken ab Werk inkl. LSVA.
Für Zwischengrößen gilt nächsthöhere Dimension.
Alle Preise im Preisbuch verstehen sich inklusive Rahmenverbindungen.