



ROHNERLUFT AG
GRUBENSTRASSE 6
8902 URDORF
SCHWEIZ

TEL +41 44 7340358
FAX +41 44 7341434
info@rohnerluft.ch
www.rohnerluft.ch

Preisfaktoren und allgemeine Zuschläge

Preisfaktoren

Materialien	Faktor	Dichtheitsklassen nach SN EN1507:2006	Faktor (bis 500Pa)
Verz. Stahlblech	1.0	C - Klasse	1.00 = Standard
V2a	3.5	D - Klasse	1.15
Alu	1.8	Fett oder Wasserdicht	1.15
Kupfer	4.0		
Uginox	3.5		

Isolationen

Art	Dicke	Fr./m2	Brandverhaltensgruppe / EN 13501
Glaswolle mit Flies	25mm	42.-	RF1
Kaiflex LS (Synthetischer Kautschuk)	10mm	Auf Anfrage	RF2 / C-S2,d0
Kaiflex LS (Synthetischer Kautschuk)	13mm	Auf Anfrage	RF2 / C-S2,d0
Kaiflex LS (Synthetischer Kautschuk)	19mm	Auf Anfrage	RF2 / C-S2,d0
Kaiflex LS (Synthetischer Kautschuk)	25mm	Auf Anfrage	RF2 / C-S2,d0
Kaiflex LS (Synthetischer Kautschuk)	32mm	Auf Anfrage	RF2 / C-S2,d0

Mindestpreis für Isolation Kaiflex LS pro Bauteil auf Anfrage.

Kaiflex LS ist FCKW-frei und HFCKW frei und hat die eco-bau Bewertung „basis“.

Die Wärmeleitfähigkeit beträgt 0.035 W/m K

Kautschuk für Einlage KS	19mm	Auf Anfrage	RF2 cr / B-s3, d0
Kautschuk für Einlage KS	25mm	Auf Anfrage	RF2 cr / B-s3, d0
Kautschuk für Einlage KS	32mm	Auf Anfrage	RF2 cr / B-s3, d0

Mindestpreis für Isolation pro Bauteil auf Anfrage

Die Wärmeleitfähigkeit beträgt 0.036 W/m K bei 20°C

Diverses

Zusammenbau von 2 Teilen	bis 1m	Fr. 44.-
	ab 1.01m	Fr. 55.-

Allgemeines

Preise in Schweizerfranken ab Werk inkl. LSVA, exkl. MwSt.

Für Zwischengrössen gilt die nächsthöhere Dimension.

Alle Preise im Preisbuch verstehen sich inklusive Rahmenverbindungen.